

Калибровочный комплект RIGOL CK106A

Описание



Калибровочный набор RIGOL CK106A представляет собой комплект калибровочных мер для проведения процедуры полной двухпортовой калибровки анализаторов цепей RIGOL в частотном диапазоне от DC до 6,5 ГГц. В состав набора включены: мера холостого хода (XX) RIGOL CK106A-OPEN, короткозамкнутая мера (K3) RIGOL CK106A-SHORT, мера согласованной нагрузки (CH) RIGOL CK106A-LOAD и перемычка RIGOL CK106A-THRU.

Диапазон рабочих частот от постоянного тока до 6,5 ГГц, волновое сопротивление – 50 Ом, соединительные разъёмы – N – типа.

Преимущества

- Широкий частотный диапазон;
- Универсальность использования (с анализаторами спектра/цепей любого производителя);
- Оптимальное соотношение цена/качество.

Применение

- Образовательная деятельность;
- Исследовательская деятельность;
- Производственная деятельность;
- Ремонт и обслуживание.

Назначение

Предназначен для калибровки скалярных и векторных анализаторов цепей/анализаторов спектра в режиме работы анализатора цепей.

Комплектация

- RIGOL CK106A-OPEN – 1 шт.
- RIGOL CK106A-OPEN – 1 шт.
- RIGOL CK106A-OPEN – 1 шт.
- RIGOL CK106A-OPEN – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.
- Футляр для переноски – 1 шт.



<https://rigol.site>
sales@rigol.site
+7 (499) 213-21-43

ООО «МАКСПРОФИТ»
ИНН: 5018183467
КПП: 501801001
ОГРН: 1165018050680

Технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочий диапазон DC-6,5 ГГц	DC – 6,5 ГГц
Импеданс	50 Ом
КСВН в рабочей полосе частот RIGOL CK106A-LOAD	1,1
Коэффициент отражения RIGOL CK106A-OPEN	не менее 0,98
Коэффициент отражения RIGOL CK106A-SHORT	не более минус 0,98
КСВН в рабочей полосе частот RIGOL CK106A-THRU	1,2
Вносимые потери RIGOL CK106A-THRU	0,6 дБ