

DS SYNC64 — модуль синхронизации осциллографов от RIGOL

Описание



DS SYNC64 – модуль синхронизации осциллографов, от RIGOL, с одним входом и 64-мя выходами. Представляет собой корпус стоечного исполнения 1U.

На передней панели расположены индикатор подачи электропитания, входной разъём SMA для подачи сигнала синхронизации от ведущего устройства.

На задней панели расположены разъём подачи электропитания от адаптера и 64-е выходных разъёма синхронизации SMA ведомых устройств.

Преимущества

- Универсальность в использовании;
- Оптимальное соотношение цена/качество.

Назначение

Предназначен для синхронизации до 64 осциллографов при объединении их в измерительный комплекс для совместной работы.

Совместимые серии приборов

- RIGOL DS8000-R
- MSO8000/A
- DS/MSO7000
- MSO5000
- DS2000A
- DS1000Z
- DHO4000
- DHO1000
- DHO900
- DHO800
- DHO5000

Комплектация

- 64-х канальный модуль синхронизации осциллографов DS SYNC64 – 1 шт.;
- Шнур питания – 1 шт.;
- Адаптер питания – 1 шт.



<https://rigol.site>
sales@rigol.site
+7 (499) 213-21-43

ООО «МАКСПРОФИТ»
ИНН: 5018183467
КПП: 501801001
ОГРН: 1165018050680

Вход триггера	
Входное напряжение	20 В ПИК-ПИК
Минимальное входное напряжение	500 мВ
Полярность	позитивная/ негативная
Входное сопротивление	50 Ом
Максимальная входная мощность	1 Вт
Минимальная ширина импульса	1 нс
Тип соединителя	SMA
Выходы триггера	
Количество выходных каналов	64
Выходное напряжение	1,2 В ПИК-ПИК (ном.) на 50 Ом
Выходное сопротивление	50 Ом
Тип соединителя	SMA
Время нарастания	< 1 нс
Общие параметры	
Диапазон рабочих температур	0 ~ 50°C
Диапазон температур хранения	-50°C ~ +70°C
Относительная влажность для рабочего режима	при 30°C: ≤90% (без конденсации)
	при 30°C~ 40°C: ≤70% (без конденсации)
	при 40°C~ 50°C: ≤45% (без конденсации)
Относительная влажность для режима хранения	<65°C: ≤90% (без конденсации)
Максимальная высота над уровнем моря в рабочем режиме	3000 м
Масса	4 кг
Габариты	483 x 43 x 320 мм
Время выхода на рабочий режим	30 минут