

КСВН мост RIGOL VB1040

Описание



RIGOL VB1040 представляет собой трех-портовый КСВН мост с выходными разъемами N-типа розетка. Устройство используется для совместной работы с анализаторами спектра RIGOL DSA800-TG, RSA3000-TG, RSA5000-TG, присоединяется к ним с помощью адаптеров N-типа вилка - N-типа вилка.

Диапазон рабочих частот от 800 МГц ~ 4 ГГц, волновое сопротивление – 50 Ом, вносимые потери – менее 1 дБ в рабочей полосе частот, направленность ≥ 20 дБ (тип), максимальная подводимая мощность – 0,5 Вт (27 дБм).

Преимущества

- Универсальность использования (с изделиями любого производителя);
- Оптимальное соотношение цена/качество;

Применение

- Исследовательская деятельность;
- Производственная деятельность;
- Ремонт и обслуживание.

Назначение

Предназначен для измерения S11 (КСВН, обратных потерь, коэффициента отражения) параметров фильтров, усилителей, смесителей... в СВЧ-диапазоне в составе измерительного комплекса с анализатором спектра.

Комплектация

- КСВН мост VB1040 - 1 шт;
- Адаптер N-типа вилка - N-типа вилка - 2 шт;
- User's Guide - 1 экз;
- Футляр для хранения и переноски - 1 шт.



<https://rigol.site>
sales@rigol.site
+7 (499) 213-21-43

ООО «МАКСПРОФИТ»
ИНН: 5018183467
КПП: 501801001
ОГРН: 1165018050680

Технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочий частотный диапазон	800 МГц ~ 4 ГГц
Вид соединителя VB1040	N-типа розетка
Вид соединителя адаптера	N-типа вилка
Импеданс	50 Ом
Вносимые потери ВХОД – ВЫХОД подключения ИСПЫТУЕМОГО УСТРОЙСТВА	< 1 дБ (тип)
Направленность Тип. Мин.	≥ 20 дБ 15 дБ
Максимальная входная мощность	27 дБм (0,5 Вт)
Размеры	112 мм x 103 мм x 16,5 мм 256 мм x 190 мм x 43 мм (в упаковке)
Вес	0,5 кг 1,2 кг (в упаковке)
Диапазон рабочих температур	- 20 °C ~ + 80 °C
Диапазон температур хранения	- 40 °C ~ + 100 °C